

VOORDELEN IN DE PRAKTIJK

Hoge ontvochtigingscapaciteit,
ook bij lagere temperaturen

Inzetbaar van 5 tot 35 °C

TTK 140 en 350 zijn standaard
uitgevoerd met een hygrostaat en
urenteller

TTK350 en 590 kunnen staand en
liggend vervoerd worden

Dryfast TTK drogers

TTK 140, TTK 350 en TTK 590



*De ideale
droger voor...*

- Schoonmaak-
bedrijven
- Waterschade-
bedrijven
- Opslagplaatsen
- Lichtere bouw-
en verhuur-
toepassingen



TTK 140



TTK 350



TTK 590

De TTK serie drogers danken hun bestaan aan de professionele DF serie die Dryfast sedert jaren zeer succesvol in de markt heeft aangeboden.

Door ervaringen van deze DF serie te combineren met zeer veel toegepaste elementen en veel gebruikte technieken zijn wij in staat om u deze nieuwe TTK serie aan te bieden, die u qua prijs / prestatie verhouding versteld zullen doen staan.

Dit trio staat voor drogen en droog houden

Deze TTK serie drogers zijn verrijdbare luchtdrogers met droogcapaciteiten tot maximaal 125 liter per 24 uur. Snel en flexibel inzetbare drogers die, door de compacte bouwwijze en de hoge capaciteiten, uitstekend geschikt zijn om uw vochtproblemen op te lossen.



TTK 590

Hij droogt en droogt en droogt...

Jarenlange praktijk gerichte technische ervaring, hoge betrouwbaarheid en de grote ontvochtigingscapaciteit van de TTK 590 hebben ervoor gezorgd, dat deze bouwdroger een goede reputatie opgebouwd heeft.

De zeer robuuste constructie garandeert een jarenlange probleemloze werking in uw materieelpark.



TTK 140

Robuust en compact

Deze ontvochtiger is multi functioneel. Voor (vakantie) woningen waar de geringe afmetingen, zeer stille compressor en het lage vermogen belangrijk zijn. Maar ook voor de profi die een metalen omkasting wil en voor lagere bedrijfstemperaturen een heet gas ontdooiing nodig heeft.



Deze droger is stapelbaar zodat hij ook tijdens opslag minder ruimte inneemt, wanneer u meerdere machines wilt opslaan.

Standaard uitgevoerd met een hygrostaat, overloopbeveiliging en urenteller.



TTK 350

De grootste onder de kleine

De TTK350 is een robuuste machine met een geplastificeerd metalen huis, zodat hij tegen een stootje kan en daardoor geschikt voor zeer veel toepassingen.

Deze droger onderscheidt zich door de hoge capaciteit, ook bij lagere ruimte temperaturen, het handzame frame en de grotere wielen, waardoor verplaatsen nog makkelijker wordt.

Door de grote handgrepen en de fixeerblokken is het mogelijk om de machine te stapelen, waardoor ze minder ruimte innemen.



De droger is standaard uitgevoerd met een overloopbeveiliging, een hygrostaat en urenteller. De mogelijkheid om deze droger aan te sluiten op een permanente afvoer zorgt ervoor dat u nog beter gebruik kunt maken van het rendement van de TTK350.

Problemen met schimmel- en bacterievorming in uw woonruimten?



Profiteer van onze Know-how:

Vocht problemen treden niet alleen op na waterschade maar ook door nieuwe, luchtdichte vensters die de luchtcirculatie en daarmee ook het vochttransport naar buiten verstoren. Hierdoor kunnen zich veel sneller schimmels en bacteriën vormen die kwalijk zijn voor uw gezondheid.

Mensen uit de bouw, verhuurders en eigenaren zullen in de toekomst meer met dit probleem geconfronteerd worden. Een negatief effect van onze energiebesparende maatregelen die opgelost kunnen worden door toepassing van de juiste apparatuur.

Dryfast beschikt over kennis waarmee dit soort problemen eenvoudig kunnen worden opgelost. Bel of mail ons met uw probleem en wij zullen u van een goed advies voorzien.

Archieven en verzamelingen verdienen bescherming tegen vocht.



Stof en een hoge luchtvochtigheid, een gevaarlijke combinatie voor uw waardevolle verzamelingen of privé bibliotheek.

Waarom? Stof is de ideale voedingsbodem voor schimmelsporen. Wanneer daarbij een hoge luchtvochtigheid heerst is dat de perfecte omgeving, voor schimmelsporen, om snel te kunnen groeien.

Met een luchtdroger uit de TTK serie kunt u de luchtvochtigheid regelen en zo schimmelvorming tegen gaan.

Technische specificaties	TTK 140	TTK 350	TTK 590
Inzetbaar tussen	5 °C tot 32 °C	5 °C tot 32 °C	0 °C tot 40 °C
Luchtverplaatsing	250 m³/h	1.480 m³/h	710 m³/h
Voeding / stroom	230 V / 2,87 A	230 V / 4,65 A	230 V / 7,5 A
Opg.verm. gem./max.	0,6 / 0,66 kW	0,98 / 1,07 kW	1.07 / 1.73 kW
Compressor	zuiger	roterend	roterend
Lengte	400 mm	520 mm	585 mm
Breedte	380 mm	490 mm	500 mm
Hoogte	630 mm	1.000 mm	1.020 mm
Gewicht	30,5 kg	40 kg	61 kg
Urenteller	standaard	standaard	optie
Hygrostaat	standaard	standaard	optie
Condenswaterpomp	nee	nee	optie
Wateropvangbak	7 liter	7 liter	geen
Luchtfilter	standaard	standaard	optie
Ontvochtigingscapaciteit			
24 uur max.	35 liter	70 liter	120 liter
bij 30 °C / 80 % RV	32 liter	53 liter	98 liter



De meest actuele informatie en prijzen kunt u altijd downloaden op onze internetsites www.dryfast.be en www.dryfast.nl