

**VOORDELEN IN DE PRAKTIJK:**

Roterende compressor voor hoge ontvochtigingscapaciteit

Zeer stille en energiezuinige werking

Kunnen direct worden ingezet na zowel staand als liggend vervoer

Alle modellen zijn stapelbaar waardoor minimale opslagruimte

Eenvoudig onderhoud

# Dryfast TTK-S serie mobiele ontvochtigers

## De ideale ontvochtigers voor ...

- Waterschadebedrijven
- Schoonmaakbedrijven
- Op- en overslagbedrijven
- Archieven
- Lichtere bouwtoepassingen
- Enz ...



De TTK-S serie ontvochtigers zijn de ideale mobiele ontvochtigers voor alle toepassingen waar snel en betrouwbaar gedroogd, of kostbare goederen droog gehouden moeten worden.

Bij het ontwerpen van deze serie ontvochtigers is er van uitgegaan, dat na een waterschade of reinigingswerkzaamheden de ontvochtigers stil en energiezuinig hun werk moeten kunnen doen.

Uiteraard is deze nieuwe serie ontvochtigers zeer robuust uitgevoerd,

waardoor ze het constant transporteren en opslaan bij verhuur- en waterschade bedrijven zonder problemen kunnen doorstaan.

Door gebruik te maken van efficiënte roterende compressoren wordt niet alleen energie gespaard, maar dit maakt ook het horizontaal vervoeren en de directe in gebruik name van de ontvochtigers na dergelijk transport mogelijk.

De doordachte constructie met de verstelbare transportbeugels maken onderhoud en de stapelbare op- en

overslag van deze mobiele ontvochtigers eenvoudig.

**Kortom:** een serie ontvochtigers die u qua prijs/prestatieverhouding versted zullen doen staan bij tijdelijke huurtoepassingen of meer permanent gebruik in archieven, opslagplaatsen enz.

Voor de zeer zware bouw- en verhuurtoepassingen blijven wij u de bouwdrogers uit de Dryfast DF-serie adviseren.

## 4 professionals voor drogen en droog houden

Deze vier mobiele ontvochtigers met droogcapaciteiten tot maximaal 150 liter per 24 uur zijn snel en flexibel inzetbaar en door de compacte bouwwijze en de hoge capaciteiten uitermate geschikt om uw vochtproblemen op te lossen.

### De TTK-S serie

Deze vier Dryfast mobiele ontvochtigers hebben niet alleen een geheel vernieuwd en modern design, maar zijn ook het resultaat van de interactie tussen klant, producent en leverancier.

Dit heeft geresulteerd in een serie ontvochtigers, die door de toepassing van sterke roterende compressoren niet alleen stil en energie-efficiënt zijn, maar ook staand en plat vervoerd en direct na transport in bedrijf genomen kunnen worden. De constructie is niet alleen robuust, maar maakt ook een eenvoudige service mogelijk.

Alle modellen kunnen voor efficiënt transport en opslag gestapeld worden en de TTK 175 S, TTK 355 S en TTK 655 S zijn voorzien van verstelbare transportbeu-

gels om zo ruimtebesparende opslag en transport te combineren met ergonomische mobiliteit op de werkplek. Ook is er goed gelet op het gewicht, zonder concessies te doen aan de sterkte van de constructie.

De TTK 125 S heeft een gewicht van slechts 25 kg en is daarmee een verantwoorde keuze voor veel waterschadebedrijven, als er ontvochtigers ingezet moeten worden op lastig te bereiken plaatsen. De ontvochtigers zijn allemaal uitgevoerd met sterke niet markerende wielen.

Deze ontvochtigers worden standaard geleverd met een uitwasbaar filter,

een urenteller en een instelbare hygrosstaat. De TTK 125 S, TTK 175 S en de TTK 355 S hebben allemaal een uittoneembare wateropvangbak en zijn voorzien van een overloopbeveiliging en een signaallampje wat aangeeft dat het reservoir vol is. Op alle modellen kan ook een permanente condenswaterafvoer aangesloten worden en zijn er optioneel ook inbouw condenswaterpompen leverbaar.

De TTK 655 S is in verband met de hoge ontvochtigingscapaciteit alleen te gebruiken met een permanente condenswaterafvoer of met de optionele condenswaterpomp met een opvoerhoogte van 4 meter.




Twee uitsparingen in de bovenkap maken het mogelijk gelijke modellen ruimtebesparend te stapelen.




Vier mobiele ontvochtigers met opvolgende capaciteiten voor vele toepassingen in de industrie, logistiek, musea en bij schoonmaak-, brand- en waterschadebedrijven.



Technische specificaties	TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S	TTK 655 S
Inzetbaar tussen	5 °C tot 32 °C	5 °C tot 32 °C	5 °C tot 32 °C	5 °C tot 32 °C
Luchtverplaatsing	200 m <sup>3</sup> /u	250 m <sup>3</sup> /u	765 m <sup>3</sup> /u	765 m <sup>3</sup> /u
Voeding / stroom	230 V / 2.43 A	230 V / 3.26 A	230 V / 4.65 A	230 V / 7.83 A
Opgenomen vermogen, max.	0.56 kW	0.75 kW	1.07 kW	1.80 kW
Compressor	roterend	roterend	roterend	roterend
Koelgas	R407C	R407C	R407C	R407C
Lengte	375 mm	445 mm	450 mm	485 mm
Breedte	375 mm	500 mm	510 mm	605 mm
Hoogte	603 mm	645 mm	720 mm	810 mm
Gewicht	25 kg	35 kg	38 kg	54 kg
Urenteller	standaard	standaard	standaard	standaard
Hygrostaat	standaard	standaard	standaard	standaard
Condenswaterpomp	optie	optie	optie	optie
Opvoerhoogte pomp, max.	4 m	4 m	4 m	4 m
Wateropvangbak	6 liter	6 liter	6 liter	geen
Luchtfilter	standaard	standaard	standaard	standaard
Geluidsniveau in dB (A)	52 @ 1 m	52 @ 1 m	54 @ 1 m	56 @ 1 m
<b>Ontvochtigingscapaciteit</b>				
24 uur max.	32 liter	50 liter	70 liter	125 liter
bij 30 °C / 80 % RV	28 liter	40 liter	55 liter	150 liter



**Problemen met schimmel- en bacterievorming in vochtige ruimten ?  
Profiteer van onze Know-how :**



Vochtproblemen treden niet alleen op na waterschade maar ook door nieuwe, luchtdichte vensters die de luchtcirculatie en daarmee ook het vochttransport naar buiten verstoren. Hierdoor kunnen zich veel sneller schimmels en bacteriën vormen die kwalijk zijn voor uw gezondheid.

Mensen uit de bouw, verhuurders en eigenaren zullen in de toekomst meer met dit probleem geconfronteerd worden. Een negatief effect van onze energiebesparende maatregelen die opgelost kunnen worden door toepassing van de juiste apparatuur.

Dryfast beschikt over kennis waarmee dit soort problemen eenvoudig kunnen worden opgelost. Bel of mail ons met uw probleem en wij zullen u van een goed advies voorzien.